

Описание: Шпатлевка на основе эпоксидной смолы.

Цвет: Кремовый.

Тип: На водной основе.

Назначение: Двухкомпонентная шпатлевка на основе эпоксидной смолы предназначена для профессионального или промышленного ремонта стальных, алюминиевых, стеклопластиковых и деревянных поверхностей на основе эпоксидной смолы, не содержащий растворителей, с очень прочной полимерной структурой. Это лучший выбор для профилирования выше и ниже ватерлинии. Устойчивость к влаге и физическим нагрузкам отличная.

Общие характеристики:

- Не содержит растворители;
- Создает сверхпрочную структуру;
- Отличная устойчивость к влаге и физическим воздействиям;
- Для лучшего результата смешивайте компоненты в пропорции 1:1.

Размер упаковки: 3 кг + 3 кг (компонент А и компонент В).

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	~100		
Плотность (кг/л):	1,65 ± 0,1		
Срок годности (5-35°C):	2 года для закрытой упаковки		
Время сушки:	Температура:	Использовать смесь в течении:	Произвести шлифовку в течении:
	10 °C	2 часа	48 часов
	23 °C	1 час	24 часа
	30 °C	40 мин	16 часов

Подготовка поверхности:

Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от загрязнений. Поверхность должна быть оценена и обработана в соответствии со стандартом ISO 8504. Для шлифования рекомендуется использовать зерно абразива P60-100. Температура основания должна быть минимум на 3°C выше точки росы воздуха. Требуется хорошая вентиляция.

Информация о здоровье и безопасности:

Соблюдайте предупреждения, указанные на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемых условиях. Не дышите и не вдыхайте туман. Избегайте контакта с кожей. В случае попадания на кожу используйте моющее средство, мыло и воду. Глаза следует хорошо промыть водой и немедленно обратиться за медицинской помощью.