

Техническое описание

HEMEL BA1020

Описание: Прозрачный грунт.

Цвет: Прозрачный.

Тип: На водной основе.

Назначение: Грунтовка предназначена для выравнивания впитывающей способности древесины и улучшения адгезионных свойств с финишным покрытием. Для применения в качестве тонирующего слоя необходима колеровка.

Общие характеристики:

- Оставляет поры древесины открытыми;
- Улучшает адгезию с финишным покрытием;
- Обеспечивает более равномерный цвет окрашивания;
- Безопасно для окружающей среды;
- Готово к использованию.

Область применения: фасады домов и беседок, заборы, окна, перголы, садовая мебель, стены, потолки и другие поверхности, кроме террас и полов.

Размер упаковки: 13,5 л.

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	11 ± 2
Вязкость (DIN4, 20°C):	10" ± 2
Плотность (г/м ³):	1 ± 0,03
Метод нанесения:	Распыление, кисть, облив, окунание, валик
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	1
Расход на 1 слой:	100-125 г/м ²
Время сушки (при 20 °C и влажности 40-65%):	На отлип: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	нет

Подготовка поверхности:

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива P80-120. Удалите образовавшуюся пыль.

Нанесение:

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем через 1,5-2 часа.

Инструкции:

- Продукт не может выступать в качестве самостоятельного покрытия, нанесение защитного слоя обязательно.
- Не наносите на ранее окрашенную поверхность. Необходимо произвести шлифование перед нанесением и удалить образовавшуюся пыль.
- Держите банку закрытой, если не используете продукт.
- Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%.
- Для профилактики поражения древесины синевой, плесенью и грибами, рекомендуется предварительная обработка пропиткой HEMEL WP1000 или WP2000.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем.
- Храните в помещении при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт.
- Малярные инструменты следует мыть с мылом и большим количеством теплой воды после нанесения.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Храните в оригинальной таре.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Информацию о здоровье и безопасности см. в паспорте безопасности продукта.